ROMAR-VOSS
floor systems

Pflegeanleitung Premium Leef-Beton

Version DE-01 | 26-10-2026

Allgemeine Beschreibung
Ein Premium Leef-Boden ist sehr langlebig und äußerst verschleißfest. Es ist jedoch selbstverständlich wichtig, dass der Boden gut gepflegt wird. Diese Pflegeanleitung bietet Ihnen Tipps für die korrekte Pflege eines Premium Leef-Beton-Bodens.

Woche 1 nach der Verlegung

- Den Boden nicht mit Folie, Karton oder Teppichen abdecken. Der Boden muss in dieser Zeit atmen können. Sollte das Abdecken dennoch erforderlich sein, verwenden Sie bitte einen dampfdurchlässigen Malervlies/Abdeckkarton (dampf offenes Abdeckmaterial).
- Möbel erst nach 7 Tagen auf den Boden stellen.
- In der ersten Woche empfehlen wir, den Boden nicht intensiv nass zu reinigen. Nur trocken kehren und staubsaugen.
- Keine schweren Gegenstände über den Boden schleifen.

Vorbeugende Pflege

- Bringen Sie hochwertige Filzgleiter unter Möbeln, Tischen und Stühlen an. Hierfür werden Filzgleiter von „Scratch no more" oder „Floorfriendly" empfohlen.
- Legen Sie stets eine Fußmatte an die Außentür, um das Hineintragen von Steinchen und Sand zu reduzieren. Legen Sie eine Gummifußmatte nicht direkt auf den Boden, sondern schützen Sie diesen durch Filz ab. Der Boden darf nämlich wegen der Einwirkung von Weichmachern auf den Boden nicht in direkten Kontakt mit Gummi kommen.
- Ersetzen Sie die Rollen unter Stühlen durch Rollen mit weicheren, farblosen Laufflächen.
- Legen Sie keine Tierfelle auf Ihren Boden, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Schmierseife, Dettol, Chlor, Bleichmittel oder Ammoniak. Diese Produkte greifen die Versiegelungsschicht so stark an, dass Verfärbungen entstehen können.
- Verwenden Sie weder Stahlwolle noch Scheuermittel mit Körnung zur Reinigung des Bodens.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Gummi (u. a. Fitnessmatten, Fahrradreifen oder Staubsaugerrollen). Gummi enthält Weichmacher, die dunkle, unentfernbare Flecken verursachen können.
- Produkte wie Curry, Rotwein, Kaffee, Tee oder Rote Bete können dauerhafte Flecken auf dem Boden verursachen. Es ist wichtig, diese sofort wegzuwischen, gegebenenfalls in Kombination mit dem Intensivreiniger CITROLUX (Alco Cleaners und Coatings).
- Vermeiden Sie dauerhafte Wasserbelastung auf dem Boden (u. a. unter Fußmatten, Blumenkübeln etc.).
- Vermeiden Sie das Herabfallen von Gegenständen so weit wie möglich. Herabfallende Gegenstände können den Boden beschädigen.

Romar-Voss Floor Systems arbeitet nach den Qualitätsstandards der ISO-9001. Technische Empfehlungen, Richtlinien und Rezepturen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Aufgrund der Unbekanntheit der Gegebenheiten und der Art und Weise, wie die Produkte verarbeitet werden, wird jede Haftung für Schäden ausgeschlossen. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und Vervielfältigen dieser Veröffentlichungen ist ohne schriftliche Zustimmung von Romar-Voss Floor Systems nicht gestattet.

ROMAR-VOSS
floor systems

Tägliche Pflege
Wir empfehlen das Staubsaugen mit einer weichen Parkettdüse; verwenden Sie keine harte, rotierende Bürste. Ein Saug- oder Wischroboter ist eine hervorragende Ergänzung für die tägliche Pflege des Bodens.

Wenn der Boden nass gereinigt wird, verwenden Sie einen Flachmop mit einer Kombination aus Mikrofaser und Kunststoffborsten (z. B. Leifheit Profi XL). Verwenden Sie dabei ausschließlich warmes Wasser und fügen Sie kein Reinigungsmittel hinzu. Wringen Sie den Mop gut aus; es wird empfohlen, nur nebelfeucht zu wischen, keinesfalls durchnass.

Wöchentliche Pflege
Fügen Sie maximal einmal pro Woche unseren „Gietvloerreiniger" (Gussbodenreiniger) dem warmen Wasser hinzu, um den Boden zu pflegen. Dies ist der Standard-Bodenreiniger aus unserem Sortiment für die wöchentliche Pflege unserer Wohnbeton-Böden und PU-Gussböden. Dosieren Sie 0,5–2 % im warmen Wasser. Nachspülen ist nicht erforderlich.

Periodische / Halbjährliche Pflege
Wir empfehlen, den Boden regelmäßig mit einer Scheuersaugmaschine intensiv zu reinigen. Hierfür empfehlen wir das Produkt ENERO (Alco Cleaners und Coatings). Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie gegebenenfalls einen Melamin-Wunderspons (Schmutzradierer).

Bestellung von Pflegeprodukten
Für die Bestellung verschiedener Pflegeprodukte verweisen wir Sie gerne an unsere festen Partner:

- Gietvloerreiniger RV: www.polyestergigant.nl
- CITROLUX/ENERO: www.alco-cc.com

Für weitere Informationen zur Pflege eines Wohnbeton-Bodens wenden Sie sich bitte unverbindlich an das Team von Romar-Voss Floor Systems.

Romar-Voss Floor Systems
Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel (NL)
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss-floorsystems.nl

Romar-Voss Floor Systems arbeitet nach den Qualitätsstandards der ISO-9001. Technische Empfehlungen, Richtlinien und Rezepturen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Aufgrund der Unbekanntheit der Gegebenheiten und der Art und Weise, wie die Produkte verarbeitet werden, wird jede Haftung für Schäden ausgeschlossen. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und Vervielfältigen dieser Veröffentlichungen ist ohne schriftliche Zustimmung von Romar-Voss Floor Systems nicht gestattet.