

Gekleurd Quartz

Versie 01 | 14-11-2022

Algemene omschrijving

Gekleurd quartz is een uiterst slijtvast instrooimiddel gebaseerd op natuurlijk kwartsand. Door gekleurd quartz als instrooizand te gebruiken wordt de slijt- en slipvastheid van het oppervlak verhoogd, met behoud van een mooie, decoratieve uitstraling. Dat betekent dat de vloer zelfs in natte omstandigheden beschermt tegen uitglijden.

Het ruwe oppervlak van het gekleurde quartz zorgt ervoor dat er een zeer sterke binding ontstaat met het bindmiddel. Daarnaast zorgt de korrel voor een uitstekende grip voor banden en schoenzolen.

Toepassing

Gekleurd quartz is als instrooivloer uitermate geschikt voor hoog belaste toepassingen zoals melkstallen, slachthuizen, koelcellen, vis- en andere voedingsindustrieën.

Eigenschappen/technische gegevens

Gekleurd Quartz	
Kleur/consistentie	6 standaard kleurcombinaties
Dichtheid	Ca. 2,6 kg/liter
Korrelgradatie	0,3-0,8 mm

Verpakking

- 25 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 36 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl