

Glasweefselband

Versie 01 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Glasweefselband is een smal geweven weefsel. Glasweefselband lamineert goed op rechte oppervlakken en plooit niet.

Toepassing

Voor het verstevigen van scheuren in vloeren. Deze glasweefselband is 10 cm breed en is uitstekend te verwerken in combinatie met epoxyprimer en/of -bouwars. Tevens geschikt voor het verstevigen van hoeken.

Eigenschappen/technische gegevens

Glasweefselband	
Breedte	Standaard 10 cm, overige breedtes op aanvraag.
Weeftype	Vierkantweefsel
Laagdikte	140 gr/m ² , gelamineerd ca. 0,15 mm. 220 gr/m ² , gelamineerd ca. 0,25 mm. 420 gr/m ² , gelamineerd ca. 0,45 mm.

Verwerking

Scheuren alvorens opvullen met ingedikte epoxyhars. Daarna het glasweefselband over de scheur laminieren met EpoPrimer of Bouwhars.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 140 g/m², 10 cm breed, 100 m¹
- 220 g/m², 10 cm breed, 100 m¹.
- 420 g/m², 10 cm breed, 50 m¹.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl